



**NEW!**

**ГАРАНТИЯ  
3 года**

 [www.stab.systems](http://www.stab.systems)

Модель	Мощность кВА	Пиковая мощность (0,3 с) кВА	Предельный диапазон входных напряжений В	Рабочий диапазон напряжений вход/выход В	Габариты (ШхВхГ) ±10% Мм	Масса не более ±10% кг	Цена руб, Розница	
							Стандарт	Телеметрия, LCD экран
<b>СТАБИЛИЗАТОРЫ СИСТЕМА</b> точность ±5%, встроенная система телеметрии GSM								
Система 5000	5	9,9	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	32 550	41 350
Система 7500	7,5	14	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	36 750	44 500
Система 9000	9	16	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	36	38 950	47 300
Система 12000	12	26	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	36	47 250	54 800
Система 15000	15	28	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	36	57 750	65 700
Система 20000	20	34	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	370×650×210	45	73 500	85 000
<b>СТАБИЛИЗАТОРЫ 9 Ступенчатые</b> точность ±7%								
Start 5000	5	9,9	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320×420×190	29	25 800	
Start 7500	7,5	14	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320×420×190	29	27 000	
Start 9000	9	16	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320×420×190	29	28 500	
Start 12000	12	26	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320×495×380	29	40 000	
Start 15000	15	28	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320×495×380	29	45 000	
Start 20000	20	34	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320×650×210	45	58 000	
<b>СТАБИЛИЗАТОРЫ 12 Ступенчатые</b> точность ±5%								
Classic 5000	5	9,9	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	320×420×190	29	26 000	
Classic SF/D 5000	5	9,9	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	320×420×190	29	28 350	
Classic SF/U 5000	5	9,9	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	320×420×190	29	28 350	
Classic 7500	7,5	14	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	320×420×190	29	27 300	
Classic SF/D 7500	7,5	14	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	320×420×190	29	30 870	
Classic SF/U 7500	7,5	14	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	320×420×190	29	30 870	
Classic 9000	9	16	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	320×420×190	36	31 800	
Classic SF/D 9000	9	16	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	320×420×190	36	33 400	
Classic SF/U 9000	9	16	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	320×420×190	36	33 400	
Classic 12000	12	26	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	360×500×210	37	38 000	
Classic SF/D 12000	12	26	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	360×500×210	37	43 400	
Classic SF/U 12000	12	26	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	360×500×210	37	43 400	
Classic 15000	15	28	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	360×500×210	37	48 000	
Classic SF/D 15000	15	28	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	360×500×210	37	54 500	
Classic SF/U 15000	15	28	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	360×500×210	37	54 500	
Classic 20000	20	34	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	370×650×210	45	64 000	
Classic SF/D 20000	20	34	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	370×650×210	45	70 350	
Classic SF/U 20000	20	34	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	370×650×210	45	70 350	
<b>СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые</b> точность ±3%								
Ultra 5000	5	9,9	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	320×420×190	29	27 000	
Ultra 7500	7,5	14	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	320×420×190	29	32 100	
Ultra 9000	9	16	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	320×420×190	37	37 100	
Ultra 12000	12	26	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	360×500×210	37	45 000	
Ultra 15000	15	28	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	360×500×210	37	55 000	
Ultra 20000	20	34	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	370×650×210	45	70 000	
<b>СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые</b> точность ±5%								
Ultra-M 5000	5	9,9	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	32 550	
Ultra-M 7500	7,5	14	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	36 750	
Ultra-M 9000	9	16	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	36	38 955	
Ultra-M 12000	12	26	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	36	47 250	
Ultra-M 15000	15	28	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	36	57 750	
Ultra-M 20000	20	34	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	370×650×210	45	73 500	